MÃ SẢN PHẨM RD-W-CFN-151501

Đầu đọc RFID trường gần nhỏ gọn



TẦN SỐ

866 đến 928 MHz

KÍCH THƯỚC

155 × 155 × 24 mm

GIAO THỨC

EPC Class 1 Gen 2 (ISO 18000-6C)

Đầu đọc RFID UHF tầm gần nhỏ gọn trong vỏ nhôm và ABS kích thước 155 × 155 × 24 mm. Hoạt động ở 866 đến 928 MHz với hỗ trợ EPC Class 1 Gen 2 (ISO 18000-6C) và công suất đầu ra điều chỉnh được lên đến 33 dBm theo bước 1 dBm. Kết nối USB Type-C cho phép triển khai để bàn hoặc gắn tường, gắn kệ phục vụ thanh toán bán lẻ, quản lý nhân viên và kiểm soát truy cập.

ỨNG DỤNG

- Hệ thống thanh toán sản phẩm
- Quản lý nhân viên
- Tích hợp kiểm soát truy cập và khóa cửa
- Vận hành bán lẻ và quản lý lực lượng lao động

TÍNH NĂNG

01 Vỏ nhỏ gọn 155 × 155 × 24 mm cho lắp đặt để bàn, gắn tường hoặc kệ

02 Vùng đọc tầm gần chính xác, đọc nhiều thẻ cùng lúc

03 Kết nối USB Type-C cho máy tính và thiết bị di động

04 Công suất RF điều chỉnh được lên đến 33 dBm theo bước 1 dBm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nguồn cấp	12 V
Tiêu thụ	3.5 W
Công suất đầu ra RF	Tối đa 33 dBm, điều chỉnh theo bước 1 dBm
Đèn báo LED	Sáng đều: Nguồn. Nhấp nháy: Phát hiện thẻ

Kết nối thiết bị	USB Type-C
Vỏ	Nhôm, ABS
Trọng lượng	500 g
Nhiệt độ hoạt động và lưu trữ	−30 °C đến +60 °C